

Entretien des fenêtres : le calendrier de l'année

Deux rendez-vous par an, plus après chaque coup de vent marin si vous vivez sur le littoral.

4 points clés

1 tableau

6 points à cocher

L'ESSENTIEL

01 Nettoyez les profils à l'eau savonneuse douce, jamais d'abrasif, de solvant ni de produit chloré.

02 Dégagez les trous d'évacuation en bas du dormant : de l'eau qui stagne finit par entrer.

03 Contrôlez et lubrifiez la quincaillerie au moins une fois par an, selon la notice du fabricant.

04 Bois : refaites la finition dès qu'elle poudre, se fendille ou que le bois grisaille.

LES GESTES PAR MATÉRIAU

Matériau	Nettoyage	À surveiller
PVC	Eau et savon doux	Joints, teintes foncées
Aluminium laqué	Détergent doux, rinçage	Laquage, rails, sel
Bois	Éponge humide	Finition, pièce d'appui

LE RENDEZ-VOUS D'AUTOMNE

☐ Laver profils, rails et vitrages, puis rincer à l'eau claire

☐ Vider les rails des coulissants et dégager les trous d'évacuation

☐ Passer le doigt sur les joints : ils doivent rester souples et continus

☐ Lubrifier crémones, galets et points de verrouillage

☐ Vérifier que les entrées d'air ne sont ni bouchées ni encrassées

☐ Bois : repérer les zones où la finition s'écaille

LE MOT DU POSEUR

Versez un petit verre d'eau dans la feuillure basse après le nettoyage : elle doit ressortir dehors par les trous d'évacuation. Si elle stagne, un trou est bouché.

Un projet ? Relevé de cotes et devis gratuits.

06 47 51 38 72 · contact@renovo-menuiseries.fr

