

Fenêtres en bord de mer : les bons choix contre les embruns

Ce qu'il faut demander à votre poseur avant de signer, de La Grande-Motte à Palavas.

L'ESSENTIEL

- 01 Le sel attaque d'abord les pièces métalliques : quincaillerie, vis et fixations doivent être en inox.
- 02 Aluminium : exigez un laquage qualité marine, attesté par un label (Qualimarine ou Qualicoat Seaside).
- 03 PVC : il ne rouille pas, préférez-le teinté dans la masse sur les façades très ensoleillées.
- 04 Le classement AEV doit correspondre à l'exposition au vent du logement, pas à un standard.

MATÉRIAUX FACE AUX EMBRUNS

MATÉRIAU	FACE AU SEL	POINT DE VIGILANCE
Aluminium qualité marine	Très bonne tenue	Label de laquage sur le devis
Aluminium laquage standard	Risque de cloquage	À éviter en front de mer
PVC teinté masse	Ne rouille pas	Teintes foncées au soleil
Bois	Tient s'il est entretenu	Finition à refaire plus souvent

À VÉRIFIER SUR LE DEVIS

- ☐ La mention du laquage qualité marine et du label, pour l'aluminium
- ☐ Une quincaillerie et une visserie en inox, écrites noir sur blanc
- ☐ Le classement AEV des fenêtres et l'exposition retenue
- ☐ Des volets à coulisses renforcées et visserie inox
- ☐ Les consignes d'entretien et la durée de garantie du fabricant

L'ASTUCE DU POSEUR

Rincez vos menuiseries à l'eau claire après un coup de vent marin : le sel qui sèche sur les profils et dans les rails est le premier ennemi des fenêtres du littoral.

Un projet ? Visite technique et devis gratuits.

06 47 51 38 72 • contact@renovo-menuiseries.fr

RENOVO MENUISERIES • LA GRANDE-MOTTE

Le guide complet : renovo-menuiseries.fr/conseils/fenetre-bord-de-mer-embruns